



Tintas ALBATROZ ACRÍLICOS

PAREDES, alto rendimento, secagem rápida, contém antimofa, base d'água.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Tinta acrílica de finíssimo acabamento, fácil aplicação, rápida secagem, com baixo odor e mínimo respingamento. Tem boa impermeabilidade, ótima resistência ao sol, chuva e maresia, boa cobertura e rendimento. A qualidade de sua película propicia ótima aderência nas mais diferentes superfícies, facilidade de limpeza e resistência ao mofo.

Indicado para pintura de superfícies de alvenaria, cerâmica não vitrificada e blocos de cimento, em ambientes internos e externos

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

APLICAÇÃO

RENDIMENTO Reboco: 30-40 m ² Massa: 40-50 m ² Repintura: 35-50 m ²	FERRAMENTAS Rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão	SECAGEM Ao toque: 30 min Entre demãos: 4h Total: 4h
---	---	---

Um bom resultado depende da preparação da superfície e de fatores como diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem, etc. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa, algas ou mofo.

SUPERFÍCIE	LIMPEZA	PREPARAÇÃO
Superfície de gesso	Lixar e eliminar o pó	Aplicar previamente fundo preparador de paredes
Reboco novo	Lixar e eliminar o pó	Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias e aplicar selador acrílico. Caso não seja possível aguardar a cura, esperar a secagem da superfície e

		aplicar uma demão de fundo preparador de paredes.
Reboco fraco, colação, desagregado ou partes soltas	Lixar e eliminar o pó e partes soltas	Aplicar fundo preparador de paredes.
Imperfeições acentuadas na superfície	Lixar e eliminar o pó	Corrigir utilizando Massa Acrílica (exterior) ou Massa corrida (interior)
Partes mofadas	Lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais. Esperar 6 horas, enxaguar bem.	Aguardar a secagem.
Superfícies com brilho	Lixar e eliminar o pó	Escovar a poeira e limpar com pano embebido em água
Superfície com gordura ou graxa	Lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar.	Aguardar a secagem

DEMÃOS

Normalmente duas a três demãos aplicadas em camadas finas. Dependendo do tipo, estado da superfície e da cor utilizada, poderá ser necessário um número maior de demãos.

DILUIÇÃO

Superfícies não seladas: diluir 1ª demão em até 50% com água potável, as demais de 10 a 30%. Superfícies já seladas: diluir de 10 a 30%. Homogeneizar o produto com espátula retangular de plástico, metal ou madeira, antes e durante a aplicação.

RECOMENDAÇÕES

Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Neste período, pingos de chuva podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave imediatamente a superfície com água corrente limpa. Evite retoques isolados após a secagem da tinta. Não indicamos a utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Validade conforme etiqueta. Após aberto utilizar até 6 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Outras cores podem ser obtidas adicionando corante líquido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Conservar a embalagem bem fechada. Sempre na posição vertical, em local coberto, longe de fontes de calor e umidade. Não perfure, não queime e não reutilize para outros fins. Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, manter o ambiente ventilado. Utilize máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Mantenha fora do alcance das crianças e animais. Não coloque em contato com alimentos e água para consumo. Não ingerir o produto, caso ocorra, não provoque vômitos. Em contato com os olhos, lavar com água corrente limpa no mínimo 15 minutos. Pessoas com antecedentes de alergia ao produto, devem evitar o manuseio. Em caso de acidentes acima citados, procure auxílio médico e leve esta embalagem.