



## Tinta Acrílica Albacril

É uma tinta acrílica de acabamento fosco espaço aplicação indicada para paredes internas reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e massa corrida com ótimo desempenho baixo odor. Para quem deseja economia.

## Superfície

Tinta Acrílica Albacril, deve ser aplicada sobre superfícies totalmente limpas e secas preparadas para receber a pintura. Se necessário deve se lavar raspar e lixar a área eliminando por completo as partes soltas poeira manchas de gordura sabão o mofo.

Em caso de paredes mofadas lavá-las com uma mistura de água sanitária e água potável em partes iguais. Após aplicação sem enxaguar com água limpa e aguardar a secagem completa Antes de iniciar a pintura.

Paredes porosas devem ser previamente revestidas de uma primeira demão imperfeições devem ser corrigidas antes da pintura com massa corrida ou argamassa aplicada com espátula.

## Composição

Produto à base de polímeros acrílicos emulsionado a água cargas minerais dispersante, umectantes, espessante, antiespumante biocidas e pigmentos orgânicos e inorgânicos isento de metais chumbo.

## Rendimento

Entre 10 a 20 metros quadrados galão de mão.

## Diluição

Produto pronto para uso.

## Advertência.

Evitar aplicar sobre superfície quente em dias chuvosos ou concorrente de vento intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85%.

Pingos de chuva ou contato com água podem manchar pinturas recentes até 30 dias.

Se ocorrer lavar toda a superfície imediatamente com água em abundância.

Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

Nunca interrompa aplicação número da superfície.

Evitar retoques isolados após a secagem do produto.

## Manuseio e aplicação.

Antes de utilizar homogeneíze o produto com uma espátula ou haste.

Misturar bem um produto antes e durante aplicação.

Aplicar em ambiente com temperatura entre 12 graus Celsius em 35 graus Celsius.

Dependendo da área da textura desejada o produto deverá ser aplicado com rolo de lã ou espuma pincéis ou brochas.

Manter um ambiente ventilado durante e após aplicação.

Preventivamente utilizar óculos de segurança semi máscara e luva de látex.

Recomenda-se aplicar de 2 a 3 demãos respeitar o intervalo de 4 a 4 entre as demãos.

Tempo de secagem ao toque uma hora.

Tempo de secagem Total 24 variando com a condição meteorológica.

Aguardar a secagem completa para obter uma boa cobertura