



Tinta acrílica piso

Interior e exterior

Características

Albatroz tinta acrílica piso recomendada para proteção decoração e demarcação de pisos cimentados e superfícies de concreto fibrocimento reboco e cerâmica em áreas externas e internas.

Produto de alto poder de cobertura e rendimento excelente resistência ao desgaste provocado por atrito tráfego de pessoas carros e a o intemperismo fácil aplicação e secagem rápida apresenta película fosca lavável e de grande durabilidade.

Indicado para a pintura de quadras poliesportivas calçadas estacionamentos pelas áreas industriais e pisos cimentados em geral.

Composição básica

Produto à base de dispersão aquosa de polímero acrílico modificado pigmentos orgânicos e inorgânicos cargas minerais quartzo aditivos específicos glicos e água.

Método

Rolo de lã ou pincel.

Diluição

Primeira 20 30 demais 10 20

Diluyente

Água potável

Demãos

Aplicar de 2 a 3 demãos

Secagem

A o manuseio 2 entre demãos 3 ao toque 30 minutos

Rendimento

25 a 45 metros quadrados/ galão (3,6)/demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação geometria da estrutura rugosidade de absorção da superfície espessura da camada de tinta depositada condições atmosféricas e técnica de aplicação

Aguarde a secagem completa para obter uma boa cobertura.

Este produto está classificado conforme norma técnica ABNT NBR 11702 041992 428