



Acrílicos Revestimentos e Complementos

Características do produto

Tinta Albatroz é uma tinta de acabamento fosco e fácil aplicação indicada para paredes internas, reboco, massa acrílica, texturas, concreto fibrocimento, gesso e massa corrida com ótimo desempenho baixo odor para quem deseja economia superfícies. A tinta Albatroz deve ser aplicada sobre superfícies totalmente limpas e secas preparadas para receber a pintura. Se necessário deve se lavar raspar e lixar a área eliminando por completo. As partes soltas poeiras manchas de gordura sabão ou mofo.

Em caso de paredes mofadas lavá-la com uma mistura de água sanitária com água potável em partes iguais. Após aplicação enxugar com água limpa e guardar após aplicação enxugar com água limpa e aguardar a secagem completa Antes de iniciar a pintura. Paredes porosas devem ser previamente revestidas de uma primeira demão imperfeições devem ser corrigidas antes da pintura como massa corrida ou argamassa aplicada com espátula.

Composição

Produto à base de polímeros emulsionados água cargas minerais dispensar antes umectantes espessantes antiespumantes biocida e pigmentos orgânicos e inorgânicos isento de metais chumbo.

Rendimento

Entre 10 a 20 metros quadrados galão de mão.

Diluição

Produto pronto para uso.

Advertência

Evitar a aplicar sobre superfície quente em dias chuvosos ou com corrente de vento intenso ou com umidade relativa do ar superior a 85%.

Pingos de chuva ou contato com água podem manchar pinturas recentes até 30 dias.

Se ocorrer lavar toda superfície com água em abundância.

Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

Evite retoques isolados após aplicação do produto.

Manuseio e aplicação

Antes de utilizar homogeneizar o produto com uma espátula ou haste. Misturar bem o produto antes e durante aplicação.

Aplicar em ambientes com temperaturas entre 12 graus Celsius em 35 graus Celsius.

Dependendo da área ou textura desejada o produto deverá ser aplicado com rolo de lã ou espuma pincéis ou brocha.

Manter um ambiente ventilado durante e após aplicação.

Previamente usar óculos de segurança semi máscara e luva de látex.

Comenta-se aplicar e 2 A 3 demãos e respeitar o intervalo de 3 A 4 entre demãos.

Tempo de secagem ao toque uma hora. Tempo de secagem Total 24 horas variando com as condições meteorológicas.

Selador Albatroz

Produto formulado com resina estirenada especialmente indicado para paredes internas e externas desde que devidamente preparadas como base para pintura final.

Uniformiza absorção da superfície agrega partículas soltas e proporcionam economia da tinta de acabamento final.

Composição

Água emulsão estirenada pigmentos e o cargas minerais aditivos auxiliares espessantes tensoativos e microbicida não metálicas.

Características

Secagem toque 1 ou 2 horas, final 12 horas. Intervalo entre demãos 4 horas.

Rendimento 15 a 20 metros quadrados de mão galão 3,6 litros.

Aplicação utiliza o rolo de lã de pelo baixo e trincha. Sempre entre 10 e 40 graus e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Diluição

Homogeneíze o produto adequadamente adicione de 10 a 20 % de água incorporando é completamente o produto.

A primeira demão poderá ser aplicada mais diluída em se tratando de superfície mais absorvente.

Aguardar uma secagem completa para obter boa cobertura.